



Caméra Dôme IP Modèle d'extérieur

Caméra Dôme IP / Modèle d'extérieur



- Prix économique
- Compact et résistant au vandalisme
- Grand angle et vue panoramique
- Qualité vidéo HDTV
- Éclairage Infrarouge
- À fixer sur murs ou plafonds

DESCRIPTION

Nos dômes répondent aux besoins du marché pour un prix abordable.


Très discrets, résistants au vandalisme et possédant une vision infrarouge, ils vous proposent une impressionnante qualité d'image HDTV 360°/180° en vue panoramique.

Ils sont idéales pour la surveillance en extérieur ou en intérieur de vos entrepôts, des quais de chargements ou de vos parkings.

Ajustement angulaire à 3 axes de la caméra

Les caméras possèdent un ajustement angulaire à 3 axes qui permettent aux utilisateurs :

- > de monter les caméras au mur ou au plafond;
- > de facilement ajuster l'orientation des caméras;
- > de facilement mettre l'image à niveau
- > d'obtenir des flux vidéos orientés à la verticale




Un système infrarouge performant



Différence de la vidéosurveillance avec/sans IR pour un même scénario

Dimensions




← M3024-LVE

← M3025-VE

← M3026-VE

M3027-PVE →





Caméra Dôme IP

Modèle d'extérieur

	 M3024-LVE	 M3025-VE	 M3026-VE	 M3027-PVE
Objectif	2,8 mm, angle de vue horizontal de 77°	3,6 mm, angle de vue horizontal de 91°	2,0 mm, angle de vue horizontal de 106°	2,8 mm, angle de vue horizontal de 187°
Sensibilité à la lumière/Éclairage minimum	Couleur : 0,8 - 100 000 lux, F2,0 N&B : 0,16 lux, F2,0 avec éclairage IR	Couleur : 0,8 - 100 000 lux, F2,0 N&B : 0,16 lux, F2,0 avec éclairage IR	Couleur : 0,3 - 200 000 lux, F2,0 Noir et blanc : 0,06 lux, F2,0	
Résolutions	1280x800 (1MP) à 320x240	1920x1080 (2 MP HDTV 1080p) à 320x240	2048x1536 (3 MP) à 160x120	2592x1944 (5 MP) à 160x120
Protocole pris en charge	IPv5/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS			
Boîtier	Résistance à l'eau et à la poussière IP66 et NEMA 4X, résistance à l'impact IK10; Couleur du boîtier : blanc NCS S 1002-B; Électronique encapsulée			
Connecteurs	RJ-45 mâles 10BASE-T/100BASE-TX PoE sur un câble réseau de 2 m			
Panoramique/Inclinaison/Zoom	PTZ numérique		PTZ numérique, positions pré-réglées, tour de garde	PTZ numérique avec déca-drage, positions pré-réglées, tour de garde
Action d'évènements	Téléchargement de fichier : HTTP, FTP, partage de réseau et courriel Notification : courrier, HTTP et TCP Enregistrement vidéo vers le stockage edge Mémorisation d'images pré/post-alarme			
Vidéo intelligente	Détection de mouvement vidéo, alarme de détérioration Plate-forme d'application permettant l'installation de plusieurs application additionnelles)			
Mémoire	256 Mo de mémoire RAM, 128 Mo de mémoire Flash		512 Mo de mémoire RAM, 128 Mo de mémoire Flash	

Logiciel de gestion vidéo

- Surveillance de base pour les petites entreprises où la vidéo est enregistrée sur mémoire Edge.
- Surveillance multifonctions pour les installations de taille moyenne où la vidéo est enregistrée sur un serveur système.